



LACTUCA LT 2

DẦU CẮT GỌT NHỮ TƯƠNG

CÔNG DỤNG

- Sử dụng để cắt gọt kim loại màu và thép carbon chất lượng cao. Đặc biệt thích hợp cho việc gia công chi tiết đồng thau và các hợp kim đồng
- Đảm bảo độ ẩm trên phoi thấp
- Tỷ lệ pha với nước: tối thiểu 3%

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

- Tạo nhũ tương sữa ổn định trong nước.
- Chống tạo bọt.
- Ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn.
- Đơn giản, dễ dàng khi sử dụng, chỉ cần pha dầu với nước sạch.
- Độ ổn định tuyệt hảo, kéo dài thời hạn thay dầu.
- Dễ dàng kiểm tra và phân tích bằng khúc xạ kế.
- Đặc biệt chống gỉ tốt ở nồng độ 4%.
- Không làm hại đến lớp sơn bên ngoài của máy công cụ (loại sơn hấp epoxy).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Đơn vị	LACTUCA LT2
Tỷ trọng ở 15 ⁰ C	Kg/m ³	890
Độ màu	-	3
Độ nhớt ở 40 ⁰ C	mm ² /s	49
Điểm chớp cháy	⁰ C	188
Điểm đông đặc	⁰ C	-12
Nhũ tương khi pha tỉ lệ 3%:		
. PH	-	8.8
. Màu	-	Trắng sữa
. Ăn mòn: . Gang/thép	-	0 - 0
. Đồng	-	1a (50 ⁰ C)
. Đồng thau	-	không
. Nhôm	-	không
. Hệ số hiệu chỉnh	-	x by 1

Các thông số kỹ thuật trên đại diện cho các giá trị trung bình